



## Dachfenster s: 203

### Das neue Dachfenster: mehr Licht und Sonne in der Wohnung

Hellere Räume und mehr Sonne in der Wohnung: Mit dem Dachfenster s: 203 von s:stebler lässt sich dies einfach umsetzen. Der Einbau ist ohne grosse bauliche Eingriffe möglich – neu auch in Solardächer. Überzeugen kann das Dachfenster mit der diskreten Integration ins Dach. In bestehende Konstruktionen ist es problemlos einbaubar. Der Grösse der Fenster sind kaum Grenzen gesetzt (bis 6 x 3 Meter). Die stufenlose Öffnung und Schliessung des Dachfensters gewährleistet zudem eine optimale Be- und Entlüftung des Raumes. Die Steuerung ist bequem und komfortabel: Dank modularem Aufbau ist vom Handtaster über den Regelmelder bis hin zur Innentemperatur-Automatik alles möglich – je nach individuellem Wunsch. Lassen auch Sie sich vom Dachfenster s: 203 von s:stebler überzeugen.





### Neuartige Konstruktionsweise.

Dank des umlaufenden, isolierten Aluminiumrahmens können die einzelnen Isoliergläser mittels Lamellenträger auf den Schubprofilen eingehängt werden. Die 2-feldrige Anwendung bis 1400 mm ermöglicht eine unsichtbare Anordnung der Trägerprofile. Jeder Träger wird mit einem verdeckt eingebauten synchronisierten 24-Volt-Motor angetrieben. Eine Notschliessung von Hand ist möglich. Der Aluminiumrahmen ist farblos eloxiert oder pulverbeschichtet in jeder RAL-Farbe erhältlich.

### Viele Optionen.

Alle Lamellen lassen sich öffnen und in jedem Winkel arretieren – für eine optimale Lüftung ist gesorgt. Bei der Steuerung gibt es viele Optionen: Vom Handtaster, Regenmelder, Einklemmschutz bis hin zur Vollautomatik mit Innen- und Aussentemperatur sowie Windmelder. Innenbeschattungen, Verdunklungsstoren, Mückengitter und LED-Beleuchtung können in der Umrandung unsichtbar eingelassen und wahlweise von Hand oder mit Motor bedient werden. Ein Einbau ist auch nachträglich möglich.

### Diskreter Einbau.

Das neue, flächenbündige Dachfenster ist in bestehende oder neue Solar-, Eternit-, Schindel- und Ziegeldächer (von Biberschwanz bis Pfannenziegel) einbaubar, auch an unzugänglichen Stellen. Die Integration ins Dach lässt sich diskret vornehmen. Die minimale Dachneigung sollte 7 Grad betragen – mit der Dachzarge s:207 kann das Dachfenster jedoch auch in Flachdächer eingebaut werden. Ob Standardgrösse oder nach Mass: Der Grösse der Fenster sind kaum Grenzen gesetzt. Die Auswahl an Glasqualitäten ist ebenfalls ausgedehnt.

### Robust und dauerhaft.

s:stebler-Dachfenster sind dank der hochqualitativen verwendeten Materialien und Teile äusserst robust und dauerhaft.



s:203	Höhe	Standard-Breite für alle Höhen	Axes
3 Lamellen	924 mm	700 mm	2
4 Lamellen	1224 mm	860 mm	2
5 Lamellen	1524 mm	1060 mm	2
6 Lamellen	1824 mm	1260 mm	2
7 Lamellen	2124 mm	2020 mm	3
8 Lamellen	2424 mm	2520 mm	3

# s:stebler

stebler glashaus ag  
kehrer stebler ag  
Südringstrasse 6 | CH-4702 Oensingen  
Fon +41 62 388 42 42 | Fax +41 62 388 42 40  
info@stebler.ch | www.stebler.ch

Ihr Ansprechpartner in Deutschland  
Christian Baumann  
Mobile +49 178 729 29 56  
christian.baumann@stebler.ch

printed in  
switzerland

