

Ausführung

Ausführung aus abkantetem Aluminium- oder Stahlblech 2–5 mm. Dies in den Ausführungen roh oder grundiert zum bauseitigen Beplanken mit Gipsplatten oder Holzverkleidung. Oder als Fertigelement farblos eloxiert, pulverbeschichtet nach RAL oder NCS. Die Ausführung in Chrom-Nickel-Stahl gebürstet und/oder elektropliert ist ebenfalls möglich.

Die Zarge ist vorbereitet zum einfachen montieren auf die Flachdachdecke in Beton oder auch Holz. Je nach Dachaufbau ist die Zarge mit einer OSB-Platte 27 mm, zum anbringen der bauseitigen Dachhaut und zum zusätzlichen Anbringen einer Zusatzisolation vorgefertigt. Alle Hohlräume sind im Werk ausisoliert oder die Zarge kann mit einer Flumroc Dämmplatte Mega versehen werden, so dass nur noch die Dachhaut angebracht werden muss. Der Eindeckrahmen wahlweise aus Aluminium nach RAL oder NCS Pulverbeschichtet, Titan-Zink oder Chrom-Nickel-Stahl, wird vorgefertigt mitgeliefert und kann einfach eingebaut werden.

Die Zarge wird je nach Fenstertyp s: 201 / s: 203 / s: 209 / s: 211 E / s: 211EDA entsprechend ausgestattet.