

s: 209



Grosszügig und fix



Diskret lässt sich die Fixverglasung s: 209 als Oberlicht in alle Dachformen einsetzen. Dank der Glasstufe kann eine minimale Blechansicht von aussen erreicht werden. Das Isolierglas ist in unterschiedlichen Dicken sowie mit oder ohne Glasstufe oder schwarzem Siebdruck am Rand erhältlich. Der Rahmen besteht aus einem isolierten Aluminiumprofil und ist farblos eloxiert oder auf Wunsch in RAL- oder NCS-Farben erhältlich. Weiter besteht die Möglichkeit mit unserem speziell entwickelten «Eindeckrahmen Denkmalschutz» den äusseren Blechanteil nochmals deutlich zu reduzieren. Das Spenglerblech liefern wir in den Materialien Kupfer, Titan, Zink oder Aluminium roh oder nach Wunsch ebenfalls pulverbeschichtet nach RAL oder NCS.

Eine Aussenbeschattung aufgesetzt oder auch verdeckt liegend montiert ist ebenfalls möglich. Die Kombination mit oder ohne inneren Blendschutz verdeckt montiert ist jederzeit möglich.

S



Technische Details:

- Isolierter Aluminiumrahmen,
Standard in farblos eloxierter Ausführung oder nach
Wunsch in RAL pulverbeschichtet
- Dachbündiger Einbau, Ganzglasoptik mit schwarzer
Email-Stufe
- Größen je nach Dachneigung und Einbauort
(Schnee- und Windlast):
 - Einteilige Ausführung: bis zu 4000 x 3000 mm*
 - Zweiteilige Ausführung: bis zu 6000 x 3000 mm*

* Elementgewichte bis 1300 kg



s: stebler
glashaus

stebler glashaus ag
Südringstrasse 6 | CH-4702 Oensingen
Fon +41 (0)62 388 42 42 | Fax +41 (0)62 388 42 40
info@stebler.ch | www.stebler.ch