

Checkliste Verkauf für E-Access

Technische Angaben

Elektrozuleitung

Benötigt werden

- 230 V Zuleitung Trafo für Steuerung 3 × 1.5 mm
- Wenn Beleuchtung LED geschaltet wird Reserve vorsehen.

Definition/Vermassung

- Wichtig zu bedenken: bauseitig können oft noch mehr Kabel kommen
- Wichtig für die Dimensionierung der Elektrozuleitung sind Sonnerie/Bewegungsmelder/Schlüsselschalter/Badgeleser
- Wenn die Stromzufuhr von der Rückwand herkommt, muss für die Kabelführung Platz auf der Steuerplatte vorgesehen werden.
- Bei der Wandmontage muss die Befestigungsposition der Steuerung beachtet werden.
- Die Sonnerie muss mindestens 250 mm breit sein, damit die Steuerung Platz hat.
- 1 Badgeleser kann 5 Steuergeräte à 8 Fächer verwalten (= 40 Fächer). Sind es mehr Fächer wird ein zweiter Badgeleser benötigt.



Kontaktangaben

Bauführer:

Elektroplaner/Elektroinstallateur:

Systempartner Glutz (falls vorhanden):

Endkunde/Nutzer (wichtig für die Instruktion):

s: stebler

stebler glashaus ag

kehrer stebler ag

Südringstrasse 6 | CH-4702 Oensingen

Fon +41 62 388 42 42 | Fax +41 62 388 42 40

info@stebler.ch | www.stebler.ch