



Dachfenster s: 203

Das neue Dachfenster: mehr Licht und Sonne in der Wohnung

Hellere Räume und mehr Sonne in der Wohnung: Mit dem Dachfenster s: 203 von s:stebler lässt sich dies einfach umsetzen. Der Einbau ist ohne grosse bauliche Eingriffe möglich – neu auch in Solardächer. Überzeugen kann das Dachfenster mit der diskreten Integration ins Dach. In bestehende Konstruktionen ist es problemlos einbaubar. Der Grösse der Fenster sind kaum Grenzen gesetzt (bis 6 x 3 Meter). Die stufenlose Öffnung und Schliessung des Dachfensters gewährleistet zudem eine optimale Be- und Entlüftung des Raumes. Die Steuerung ist bequem und komfortabel: Dank modularem Aufbau ist vom Handtaster über den Regensmelder bis hin zur Innentemperatur-Automatik alles möglich – je nach individuellem Wunsch. Lassen auch Sie sich vom Dachfenster s: 203 von s:stebler überzeugen.

S



Neuartige Konstruktionsweise.

Dank des umlaufenden, isolierten Aluminiumrahmens können die einzelnen Isoliergläser mittels Lamellenträger auf den Schubprofilen eingehängt werden. Die 2-feldrige Anwendung bis 1400 mm ermöglicht eine unsichtbare Anordnung der Trägerprofile. Jeder Träger wird mit einem verdeckt eingebauten synchronisierten 24-Volt-Motor angetrieben. Eine Notschliessung von Hand ist möglich. Der Aluminiumrahmen ist farblos eloxiert oder pulverbeschichtet in jeder RAL-Farbe erhältlich.

Viele Optionen.

Alle Lamellen lassen sich öffnen und in jedem Winkel arretieren – für eine optimale Lüftung ist gesorgt. Bei der Steuerung gibt es viele Optionen: Vom Handtaster, Regenmelder, Einklemmschutz bis hin zur Vollautomatik mit Innen- und Aussentemperatur sowie Windmelder. Innenbeschattungen, Verdunklungsstoren, Mückengitter und LED-Beleuchtung können in der Umrandung unsichtbar eingelassen und wahlweise von Hand oder mit Motor bedient werden. Ein Einbau ist auch nachträglich möglich.

Diskreter Einbau.

Das neue, flächenbündige Dachfenster ist in bestehende oder neue Solar-, Eternit-, Schindel- und Ziegeldächer (von Biberschwanz bis Pfannenziegel) einbaubar, auch an unzugänglichen Stellen. Die Integration ins Dach lässt sich diskret vornehmen. Die minimale Dachneigung sollte 7 Grad betragen – mit der Dachzarge s:207 kann das Dachfenster jedoch auch in Flachdächer eingebaut werden. Ob Standardgrösse oder nach Mass: Der Grösse der Fenster sind kaum Grenzen gesetzt. Die Auswahl an Glasqualitäten ist ebenfalls ausgedehnt.

Robust und dauerhaft.

s:stebler-Dachfenster sind dank der hochqualitativen verwendeten Materialien und Teile äusserst robust und dauerhaft.



s:203	Höhe	Standard-Breite für alle Höhen	Axes
3 Lamellen	924 mm	700 mm	2
4 Lamellen	1224 mm	860 mm	2
5 Lamellen	1524 mm	1060 mm	2
6 Lamellen	1824 mm	1260 mm	2
7 Lamellen	2124 mm	2020 mm	3
8 Lamellen	2424 mm	2520 mm	3

s:stebler

stebler glashaus ag
kehrer stebler ag
Südringstrasse 6 | CH-4702 Oensingen
Fon +41 62 388 42 42 | Fax +41 62 388 42 40
info@stebler.ch | www.stebler.ch

Ihr Ansprechpartner in Deutschland
Christian Baumann
Mobile +49 178 729 29 56
christian.baumann@stebler.ch

printed in
switzerland

